

MAG 50 (600636500) Magnetkernbohrmaschine

Bestell-Nr. 600636500

EAN 4007430238214



Abbildung stellvertretend



product_technical_value

KENNWERTE

Nennaufnahmeleistung	1200 W
Abgabeleistung	620 W
Max. Bohr-Ø mit Kernbohrer	50 mm
Max. Bohr-Ø mit Spiralbohrer	20 mm
Max. Bohrtiefe	50 mm
Gewindeschneiden	M 16
Leerlaufdrehzahlen	100 - 250 / 200 - 450 /min
Drehzahlen bei Nennlast	250 / 450 /min
Werkzeugaufnahme	Morsekegel MK 2 / Weldonschaft 19 mm (3/4")
Gewicht	12.7 kg
Kabellänge	5 m

Drehmoment	90 / 50 Nm
Max. Hub	160 mm
Max. Magnethaltekraft	12250 N
Abmessungen des Magnetfußes	90 x 190 mm
Höhe Schlitten unterste Stellung	457 mm
Höhe Schlitten oberste Stellung	610 mm

VIBRATION

Bohren Metall	2.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	82 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	92 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

- Industriefaufnahme für Weldonschaft 19 mm
- Auswerferstifte 75 und 100 mm
- Austreiber MK 2
- Sicherungsgurt
- Innensechskantschlüssel SW 5
- Späneschutz
- Transportkoffer