

Elektrokettenzug mit variabler Hubgeschwindigkeit TSH



- Für Einphasenwechselstrom 1 x 230 V
- Schwachstromsteuerung 24V
- Steuerbirne an 5m Steuerkabel
- Variable Hubgeschwindigkeit
- Klasse FEM-1Bm, Einschaltdauer ED 50 %
- Schutzklasse IP54
- Mit elektrischen Endschaltern
- Aufhängung mit drehbarem Haken TSH200
- Aufhängung mit Öse TSH250/500/1000
- Lastkettenhub 6 m / Kettenspeicher inklusive

Lieferbar mit oder ohne Funksteuerung

Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg	Stränge	Variable Hubgeschwindigkeit m/min	Bauhöhe mm	Motor kW	Kette mm	Gewicht kg
TSH-200	200	1	1.0 - 9.0	402	0.45	4 x 12	13
TSH-250	250	1	1.0 - 20.0	487	1.10	6.3 x 19.1	30
TSH-500	500	1	1.0 - 10.0	487	1.10	6.3 x 19.1	30
TSH-100-Radio	100	1	1.0 - 18.0	402	0.45	4 x 12	13
TSH-200-Radio	200	1	1.0 - 9.0	487	0.45	4 x 12	13
TSH-250-Radio	250	1	1.0 - 20.0	487	1.10	6.3 x 19.1	30
TSH-500-Radio	500	1	1.0 - 10.0	487	1.10	6.3 x 19.1	30
TSH-1000-Radio	1000	2	1.0 - 5.0	487	1.10	6.3 x 19.1	37