

128-30-H Hydraulischer Kugelgelenkabzieher, mit Ø 30 mm Gabelöffnung, 15 t max. Zugkraft, 85 mm Einsatztiefe



BESCHREIBUNG

Der glockenförmige, hydraulische Kugelgelenkabzieher der Baureihe 128-H wird zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken sowie Spurstangenköpfe an Spurstangen in Automotive und Industrie genutzt. Der Abzieher ermöglicht ein beschädigungsfreies Arbeiten und ist optimal, wenn viel Platz vorhanden ist. Die Baureihe 128 überzeugt durch ihre schnelle und einfache Arbeitsweise und ist in verschiedenen Größen verfügbar. Die fetthydrationale Spindel erreicht eine mittlere Zugkraft von maximal 15 t.

EINSATZBEREICH

Zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken sowie Spurstangenköpfe an Spurstangen in Automotive und Industrie.

BENEFIT

- Durch seine simple, aber effektive Bauart eignet sich der Direktdruck-Kugelgelenkabzieher besonders für eine schnelle und unkomplizierte Anwendung
- Die Hydraulik gewährleistet ein kraftschonendes und sicheres Arbeiten

BEDIENUNG

- Abzieher zwischen Kugelgelenk und Anteil befestigen
- Spindel mit Drehmomentschlüssel anziehen
- Gewindezapfen des Kugelgelenks wird aus dem Bauteil gedrückt

STAMMDATEN

GTIN	4021176006944
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	128-H
Gewicht Brutto [kg]	2,1 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAP 20
Weltweite Vertriebsfähigkeit	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ANWENDUNGSBILD

