

FP 18 LTX (600789850) Akku-Fettpresse 18V; Karton

Bestell-Nr. 600789850
EAN 4061792223479



Abbildung stellvertretend



- Kompakte Akku-Fettpresse mit 2 Arbeitsstufen und hohem Auspressdruck (max. 690 bar) für die mobile Wartung von Maschinen und Anlagen
- Sauberes Arbeiten durch Voreinstellung der Auspressmenge über Stellrad mit 10 Stufen
- Auswahl zwischen hohem Druck und hoher Durchflussgeschwindigkeit je nach Anwendung
- Optimale Sicht beim Abschmieren durch LED direkt am Gehäuse und eine weitere LED zum Fixieren am Schlauchende
- Schalterarretierung für anwenderfreundliches Arbeiten im Dauerbetrieb
- 3-Wege-Befüllung: Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung
- Integriertes Entlüftungsventil für konstanten Arbeitsfortschritt
- Magnet zum Befestigen auf Metall (Zubehör), praktischer Schultergurt und langer Schlauch mit Halterung für flexible Einsatzbereiche
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte**Kennwerte**

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Aufnahmegröße | 400 g |
| Auspressdruck | 690 / 414 bar |
| Auspressgeschwindigkeit | 100 / 290 g/min |
| Schlauchlänge | 1200 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 4 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 4.4 kg |

Vibration

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Vibration | 1.43 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |

Geräuschemission

| | |
|---------------------------|----------|
| Schalldruckpegel | 75 dB(A) |
| Schalleistungspegel (LwA) | 86 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |

Lieferumfang

LED Zusatzleuchte für Schlauch
Schultergurt
ohne Akkupack, ohne Ladegerät