



RB 50 SP

Kernbohrer	Ø 12,0 - 50,0 mm
Schnitttiefe	50,0 mm
Spiralbohrer	Ø 1,0 - 20,0 mm
Senken	Ø 10,0 - 40,0 mm
Aufnahme	MK 2
Hub	100 mm
Höhenverstellung	47 mm
Getriebe - Lastdrehzahl	1. Stufe 250 U/min. 2. Stufe 450 U/min.
Leistungsaufnahme	1.200 W
Spannung	230 V 50/60 Hz 110 V 50/60 Hz
Allg. Magnethaftkraft	17.000 N
Tool-Force (10 mm)	2.800 N
Tool-Force (6 mm S235)	2.000 N
Magnetfuß	72 x 190 mm
Gewicht	11,5 kg

Motor	
Sanftanlauf	✓
Hybridrelais	✓
Überlastschutz	✓
Motor-Not-Aus	✓
Ölbadgetriebe	✓
Schlitten	
Stufenlos verstellbar	✓
Selbstjustierende Führung	✓
Bedienung	
Softtouch-Griffe	✓
Folientastatur	✓
Halter für Sechskantschlüssel	✓
Kabellänge 5 m	✓
Magnet	
Sensor/LED	✓
TiN-Beschichtung	✓
Leistungs- und Gewichtsoptimierung	✓

Made in Germany ✓

- Lieferumfang**
- Metallkernbohrmaschine RB 50 SP
 - Kühlmittelinrichtung und Werkzeughalter mit Innenkühlung
 - Schnellwechsellaufnahme
 - Transportkasten
 - Sicherheitsgurt
 - Bedienungsanleitung
 - **inkl. 1 Kernbohrer gratis**



MADE IN GERMANY

Mit Permanentmagnet ab 3 mm Materialstärke einsetzbar



VIDEO

Art.-Nr.

ALFRA Rotabest® RB 50 SP	230 Volt	18851
ALFRA Rotabest® RB 50 SP	110 Volt	18851.110