


Premium Selection



Aktion gültig bis 31.03.2027

Click-Torque Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre



- Ergonomischer 2-Komponenten Griff für den Rechtsanzug
- Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte

			Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	Typ	VP Katalog	Premium Selection
05075604001	○	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	A 5	CHF 266,95	CHF 209,00
05075605001	●	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	A 6	CHF 276,95	CHF 217,00
05075610001	○	3/8"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	B 1	CHF 283,65	CHF 222,00
05075611001	○	3/8"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	B 2	CHF 300,30	CHF 235,00
05075621001	○	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	C 2	CHF 300,30	CHF 235,00
05075622001	○	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	C 3	CHF 317,05	CHF 248,00
05075623001	○	1/2"	60-300	1,0	45-220	595	140	47	43	18,5	C 4	CHF 363,75	CHF 285,00
05075624001	○	1/2"	80-400	1,0	60-295	680	140	47	43	18,5	C 5	CHF 700,80	CHF 549,00
05075630001	○	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	E 1	CHF 2.200,15	CHF 1.723,00

Click-Torque Lock Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion, Umschaltknarre, Rechtsanzug



C 3 Lock



- Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden, sodass das Werkzeug auch zum Lösen von Schrauben und Muttern verwendet werden kann
- Extra Click: hör- und fühlbares Einstellen des Drehmoments
- Drehmomentschlüssel löst hör- und fühlbar aus

A 5 Lock



			Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	Typ	VP Katalog	Premium Selection
05075690001	○	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	A 5 Lock	CHF 292,75	CHF 229,00
05075692001	○	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	C 3 Lock	CHF 341,95	CHF 268,00




Torque Lock Funktion



Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden, sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann.

Auslösemechanismus



Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes löst ein hör- und fühlbarer Mechanismus aus.